

DICHTDACH ALPIN PRO



€ 150,00

Erhältlich in den Farben:

schiefergrau, ziegelrot, naturgrün, anthrazit, braun, herbstbraun, dolomitgrau

Kategorien: [Dacheindeckung](#)



VARIATIONEN

Artikelnummer	Farbe Villas PM	Preis
SW1103	anthrazit	€ 150,00
SW1102	braun	€ 150,00
SW1101	dolomitgrau	€ 150,00
SW1000	herbstbraun	€ 150,00
SW1000	ziegelrot	€ 150,00
SW1000	schiefergrau	€ 150,00

BESCHREIBUNG

VILLAS ALPIN SO

Kaltselbstklebende Oberlagsbahn für sichere und optisch ansprechende Dachabdichtungen

Die **VILLAS ALPIN SO** ist eine hochwertige Kaltselbstklebebahn mit robuster Verbund-Trägereinlage für die Abdichtung von Flach- und Steildächern. Dank der selbstklebenden Unterseite lässt sich die Bahn besonders sauber, schnell und sicher verarbeiten – ideal für Neubauten, Sanierungen sowie brandsensible Bereiche.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bitumenbahnen ist kein Flämmen erforderlich. Für die Verlegung genügt eine thermische Aktivierung, wodurch die Verarbeitung deutlich einfacher und sicherer erfolgt.

Die Oberseite besteht aus hochwertigem Polymerbitumen mit farbiger mineralischer Bestreuung.



Blockbohlenhaus.at
BLOCK & GARTEN HÄUSER

Dadurch verbindet die Bahn zuverlässigen Witterungsschutz mit einer attraktiven Dachoptik.

Vorteile auf einen Blick

- Kaltselbstklebende Verlegung ohne Flämmen
- Ideal für brandsensible Bereiche
- Schnelle und saubere Verarbeitung
- Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Robuste Verbund-Trägereinlage
- Attraktive farbige Oberfläche
- Für Flach- und Steildächer geeignet
- Dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse

Einsatzbereiche

Die VILLAS ALPIN SO eignet sich als farbige Oberlagsbahn in Villas Abdichtungssystemen für:

- Flachdächer
- Steildächer
- Neubauten
- Dachsanierungen

Geeignet für Dachneigungen von **3° bis 20°**.

Verfügbare Farben

- Schiefergrau
- Ziegelrot
- Naturgrün
- Anthrazit
- Braun
- Herbstbraun
- Dolomitgrau

Technische Daten

Merkmal	Wert
Material	Polymerbitumen
Trägereinlage	Verbundträger
Bahnstärke	4 mm
Rollenfläche	7,5 m ²
Dachneigung	3° - 20°
Einsatzbereich	Flachdach und Steildach
Oberflächenbehandlung	Mineralische Feinbestreuung
Witterungsbeständigkeit	Ja

Lagerung

Die Rollen sind vor Feuchtigkeit sowie extremer Hitze zu schützen. Während der kalten Jahreszeit sollte das Material vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei gelagert werden, um optimale Verarbeitungseigenschaften sicherzustellen.

TECHNISCHE DATEN

Farbe Villas PM

[anthrazit](#), [braun](#), [dolomitgrau](#), [herbstbraun](#), [schiefergrau](#),
[ziegelrot](#)

